

Załącznik nr 2 do SIWZ DA.323.2.2013

ZESPOŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-HOTELARSKICH
im. Emilia Dzierżak
ul. Kopuskiego 13
78-100 KOŁOBRZEG
NIP 6711702998 REGON 331444611

FORMULARZ CENOWY

Nazwa wykonawcy

Adres wykonawcy

Miejscowość Data

Wypełnić arkusz nr 1 strony 1 i 2:

.....

Wartość z pozycji OGÓŁEM należy przenieść do formularza ofertowego

.....

(data i czytelny podpis oferenta)

Nazwa	Typ	Ilość	Cena netto	Wartość netto	Podatek VAT 23 %	Wartość brutto
1. Kuchnia elektryczna z piekarnikiem konwekcyjnym GN 1/1, moc 15,72 kW, 400V, wym. 800x700x900, płyta grzewcza okrągła 4x2,6kW, moc piekarnika 5kW, wymiar piekarnika 680x360x340, możliwość zespolenia poz.1 i 2 za pomocą listwy (urządzenia tej samej linii i producenta)	CFV4-78 ET lub równoważny	6,00				
2. Płyta grillowa elektryczna ryflowana, moc 4,5kW, 400V, wym. 400x700x900, szuflada na tłuszcz, regulacja temperatury 50-300 st.C, grubość płyty roboczej 12mm, podstawa zespolona z urządzeniem (1 moduł), możliwość połączenia poz.1 i 2 za pomocą listwy (urządzenia tej samej linii i producenta)	FTR-74 ET lub równoważny	6,00				
3. Stół chłodniczy 2-drzwiowy, 350W, 290l 1342x700x850, blat o grubości 60mm, zakres temp. od 0st.C do 8st.C, agregat po prawej, poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60mm i gęstości 40kg/m3, wolna od CFC	TP7-135-20D lub równoważny	6,00				
4. Stół z szafką z drzwiami suwanymi na dl. 1400 i stół z półką na dl. 700 2100x600x850	KST-022 + KST-003 lub równoważny	6,00				
5. Stół ze zlewem i półką 600/600/850	KST-102 lub równoważny	6,00				
6. Rozdrabniacz odpadków organicznych 0,75 - 1KM, wymiary 325 (wysokość) x 210 (średnica) mm, nierdzewna komora rozdrabniająca, waga 9,5kg	60581 lub równoważny	1,00				
7. Piec konwekcyjno-parowy 10xGN1/1 + 1xGN1/1, EASY COOKING, ACM, pieczenie nocne, pieczenie niskotemperaturowe, delta T pieczenie, gotowanie, system cool&hold, funkcja Learn, system bankietowy, 5 prędkości wentylatora, taktowanie wentylatora, dwukierunkowe obroty wentylatora, Ouick View, Vision Agent, Vision Touch, 4-punktowa sonda termiczna, timer półek, klapka do usuwania nadmiaru pary, Active Cleaning, system HACCP, moc 17,6kW, wym. 933x863x1046 + podstawa ze stali nierdzewnej z prowadnicami GN	B 1011i lub równoważny	1,00				
8. Piec konwekcyjno-parowy piekarsko - cukierniczy, 6 blach 600x400, moc 10,1 kW, wym. 860x940x820 BAKERTOP + podstawa ze stali nierdzewnej	nr kat. 9006050 lub równoważny	1,00				

8

9.	Piec do pizzy 1-poziomowy 4x35, wentylowane płyty szamotowe, kominiek do usuwania nadmiaru wilgoci, moc 4,8kW 400V, wym. 980x920x420 + podstawa metalowa malowana proszkowo	E-4 lub równoważny	1,00				
10.	Stół zaladowczy do zmywarki ze zlewem, bez półki (z miejscem na zamywarkę do szkła) z prowadzeniem na koszu i zaczepami 1400/700/850	wg KST-151 lub równoważny	1,00				
11.	Zmywarka kapturowa do naczyń, eliptyczne pola myjące ze specjalną geometrią dysz, system filtracji: koszyczek sita, sito płaskie, sito pompy i Mediamat, elektroniczne sterowanie z panelem kodowanym kolorami, 3 programy mycia (krótki, standardowy, intensywny), dopasowanie programów mycia przez parametry, zintegrowany dziennik błędów, aktywne zarządzanie energią, kaptur z pozycją blokady, autoatyczny start kaptura, pompa podnosząca ciśnienie, pompa odpływu, czujnik zalania, multifazowość, funkcja termostop dla zapewnienia higieny, wym. 635x750x1485 (z zamkniętym kapturem)	PT-500 lub równoważny	1,00				
12.	Stół wydawczy do zmywarki z prowadzeniem na koszu i zaczepami 600/700/850	KST-152 lub równoważny	1,00				
13.	Zmywarka do szkła, intuicyjny panel sterowania, wyświetlacz temperatur, wyświetlacz danych operacyjnych, wyświetlacz błędów wraz z kodami błędów, program samoczyszczenia, głębokołoczony zbiornik z grzałkami zapewniającymi higienę, system mycia VarioPower: eliptyczne pola myjące z wbudowanymi dyszami myjącymi i płuczącymi, łatwe do wyjęcia, które mają możliwość dopasowania ciśnienia o odpowiedniej sile, 4-krotna filtracja lugu z czujnikiem zabrudzenia, podwójne ściany maszyn i drzwi, pompa odpływowa, zintegrowane pojemniki na płyn myjący i nabyliczacz, wymiary 600x657x820-850	UC-L lub równoważny	1,00				
14.	Urządzenie do odwróconej osmozy, ciężar 20kg, klasa ochrony IP23, całkowita moc przyłączeniowa 0,4kW, wym. 142x570x469	ROMATIK XS lub równoważny	1,00				
15.	Okap przysięcienny skrzyniowy w wykonaniu centralnym z filtrami i ośw. 1400/900/450	wg KOT-504 lub równoważny	6,00				
16.	Okap przysięcienny skrzyniowy z filtrami i ośw. 3000/1100/450	KOT-504 lub równoważny	1,00				

17.	Szafa chłodnicza galwanizowana, poj. 700l, zakres temp. od 0 do 8st.C, wym. 710x800x2025, zamek do drzwi, poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60mm i gęstości 40kg/m3, wolna od CFC	SPG-071L lub równoważny	2,00				
18.	Szafa mroźnicza galwanizowana, poj. 700l, zakres temp. od -18 do -22st.C, wym. 710x800x2025, zamek do drzwi, poliuretanowa, wtryskiwana pod wysokim ciśnieniem izolacja termiczna ścian o grubości 60mm i gęstości 40kg/m3, wolna od CFC	SNG-071L lub równoważny	2,00				
19.	Urządzenie do szokowego schładzania i zamrażania z dodatkową funkcją niskotemperaturowego gotowania, rozmrażania, garowania. Wydajność 25kg/cykl. Prowadnice przystosowane do pojemników GNI/1 i tac piekarniczych 400x600, wym. 790x771x870, waga 114,5kg, maksymalny pobór mocy 1,2kW	MF25.1 PLUS lub równoważny	1,00				
20.	Szafka wisząca z drzwiami suwanymi	KGT-083 lub równoważny	4,00				
	1400/400/600						
	RAZEM						

DYREKTOR
Zespołu Szkół
Ekonomiczno-Hotelarskich
mgr Zbigniew Stankiewicz